

Technische Spezifikationen:

Testdruck der Geräte:	15 bar
Kaltwasserzulauf:	blaue Markierung rechts
Warmwasserzulauf:	rote Markierung links

Grenzbereiche der Arbeitsumgebung nach UNI 10234 (EN 817):

Druck:	min. 0,5 bar -> max. 10 bar
Temperatur:	maximal 90 ° C

Empfohlene Arbeitsumgebung nach UNI 10234 (EN 817):

Druck:	min. 1 bar -> max. 5 bar
Temperatur:	maximal 65 ° C

Technical Specifications

Testing pressure:	15 bar
Cold water inlet:	blue dot right side
Hot water inlet:	red dot left side

Working limits according to UNI 10234 EN (817):

Pressure:	Min 0,5 bar -> Max 10 bar
Temperature:	Max 90°C.

Restrictions on usage recommended by EN 817 for good operation” of the faucet:

Pressure:	Min. 1 bar -> Max. 5 bar
Temperature:	Max. 65°C

Warnungen:

- Es ist notwendig, alle Rohrleitungen sorgfältig zu spülen, um Schäden an der Mischbatterie durch Rückstände in den Rohren zu vermeiden.
- Für einen Druck über 5 bar ist es empfehlenswert, einen Druckminderer zu installieren.
- Es wird empfohlen, einen Filter für Schmutzwasser oder Verunreinigungen zu installieren.

Notice:

- It is necessary to rinse thoroughly all tubes of the installation in order to prevent small stones or filings from damaging the mixers.
- In case of working pressure of more than 5 bar it is recommended to install a pressure reducer
- It is also recommended to install a centralised filter in case of water containing impurities.

Einhebel-Mischbatterie Thermo Classic

Ceramic single-lever tap Thermo Classic

Montageanleitung

Mounting Instruction

Es freut uns sehr, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause HNC entschieden haben. Mit den folgenden Schritten möchten wir Sie beim Aufbau dieses Modells unterstützen.

We are very pleased that you have chosen a product from HNC. The following steps will help you build this model.

Sie erhalten diese Montageanleitung für folgende Modelle:
You receive the assembly instructions for following models:

3000774

HNC 2.0 Handels GmbH www.hnc-gmbh.de info@hnc-gmbh.de FON 0049 (0) 21 61 82 12 09 0 FAX 0049 (0) 21 61 82 12 09 30

Einzelteile | Component parts

Mischbatterie |
Mixing tap



Brauseschlauch |
Shower hose



Netzgerät |
Power supply



Elektroventil-gruppe |
electro valve unit



① Abdeckkappe | cover cap
② Schraube | screw
③ Mischhebel | lever mixer
④ Aufnahme Mischhebel | intake lever mixer
⑤ Kunststoffgewinde | plastic thread
⑥ Dichtungsring | washer
⑦ Dichtungsring | washer
⑧ Thermostat-Einheit | thermostatic unit
⑨ Handbrause | hand srayer
⑩ Dichtungsring | washer
⑪ Aufnahme Handbrause | intake hand sprayer
⑫ Dichtungsring | washer
⑬ Dichtungsring | washer
⑭ Dichtungsring | washer
⑮ Antenne | antenna
⑯ PVC-Brauseschlauch | PVC hand sprayer hose
⑰ Netzgerät | power supply
⑱ Elektroventilgruppe | electro valve unit

Funktion | Function



Funktion 1:

Ziehen Sie die Handbrause weit heraus tritt Wasser aus. Stecken Sie die Handbrause wieder in die Halterung versiegt das Wasser.

Function 1:

For water flow extract the shower. By putting it into the holder, water will stop.



Funktion 2:

Wenn die Handbrause nur ein wenig aus der Halterung gezogen und dann schnell wieder in die Halterung gesteckt wird, tritt das Wasser kontinuierlich aus.

Function 2:

For a continuous flow slightly extract and quickly replace the shower in the holder.



Funktion 3:

Wenn die Handbrause bei fließendem Wasser nur ein wenig aus der Halterung gezogen und dann schnell wieder in die Halterung gesteckt wird, wird die Wasserausgabe unterbrochen.

Function 3:

Block the flow by slightly extracting and quickly replacing the shower in the holder.

HNC 2.0 Handels GmbH www.hnc-gmbh.de info@hnc-gmbh.de FON 0049 (0) 21 61 82 12 09 0 FAX 0049 (0) 21 61 82 12 09 30





Schritt 1:

Die Thermostat-Mischbatterie auf der Keramik oder der Wand des Möbels montieren, wie den Angaben der Zeichnungen zu entnehmen ist.

Den Mischhebel mit dem roten Knopf (a) bezogen auf den Nockenzahn (b) positionieren,

Den roten Schlauch am warmen Wasser, den blauen Schlauch am kalten Wasser anschließen.

Step 1:

Mount the thermostatic mixer on the tiles or on the wall oft he cupboard in accordance with the instructions shown in the drawings

Position the handle with the red pin (a) in reference to the cam tooth (b).

Connect the red tube to the hot water and the blue tube to the cold water.



Schritt 2:

Den Brausekopf auf der Keramik anbringen und die Antenne ⑮ festschrauben. Den PVC-Schlauch in die Halterung schieben und den Brausekopf darin einlassen.

Step 2:

Mount the shower support on the tiles and screw on the antenna ⑮. Place the PVC flex in the holder and fix the shower in place.



Schritt 3:

Die Elektroventilgruppe ⑱ an den Ausgang der Mischbatterie festschrauben und dabei der Pfeilrichtung folgen. Den Brauseschlauch anschließen.

Step 3:

Screw the electro-valve unit ⑱ to the outlet of the mixer in the direction of the arrow. Connect the shower tube.



Schritt 4:

Die Kabel am Elektroventil ⑱ befestigen (siehe die spezielle Kupplung). Das Netzgerät ⑰ an eine Steckdose anschließen.

Step 3:

Connect the rubber coated cable to the electrovaive ⑱ (see the specific connection). Connect power supply ⑰ to electricity outlet.

HNC 2.0 Handels GmbH www.hnc-gmbh.de info@hnc-gmbh.de FON 0049 (0) 21 61 82 12 09 0 FAX 0049 (0) 21 61 82 12 09 30